

# Nixe 2 4W

EM22X  
empotrado recessed

350Lm / 2700K~3000K  
IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

HER  
Light Lovers.



## GENERAL

negro black blanco white  
empotrado recessed  
IP40  
IK07

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°  
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80  
IP40  
MacAdam ≤ 3  
UGR <19  
difusor transparente  
clear diffuser  
valores de potencia del sistema (LED + driver): 4,4W  
power values of the system (LED + driver): 4,4W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

4W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES

75mm x 45mm  
altura: 39mm  
height: 39mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off  
corte de fase IGBT/TRIAC  
phase-cut dimming IGBT/TRIAC  
1-10V  
pulsador  
push  
DALI

## RECORTE CUTOUT

65 x 37mm  
mín. espesor del techo: 13mm  
min. ceiling thickness: 13mm  
máx. espesor del techo: 31mm  
max. ceiling thickness: 31mm  
profundidad empotrada: 55mm  
recessed depth: 55mm





## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La familia NIXE representa la importancia de la iluminación concisa y altamente confortable. Su reflector negro antideslumbrante oculta la luz y le dota de una estética lumínica única. Versión doble de la gama NIXE.


The importance of a concise and comfortable light describes the NIXE family.

## REFERENCIAS REFERENCES

EM22X/27	2700K	350Lm	87,5Lm/W
EM22X/30	3000K	350Lm	87,5Lm/W



3000K 15°



3000K 45°



cambio sin previo aviso change without notice