

Round 35W

EM336
empotrado recessed

3325Lm / 4000K
IP44 / CRI ≥ 80 / 90°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Downlight empotrable de diseño clásico y alta eficiencia.

Recessed spot with a classic design and high efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

EM336	4000K	3325Lm	95Lm/W
-------	-------	--------	--------

GENERAL

blanco white

empotrado recessed

IP44

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

90°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP44

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 38,5W

power values of the system (LED + driver): 38,5W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

35W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

Ø225mm

altura: 50mm

height: 50mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

RECORTE CUTOUT

Ø196mm

min. espesor del techo: 13mm



min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 46mm

max. ceiling thickness: 46mm

profundidad empotrada: 55mm

recessed depth: 55mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	206	1521
2	411	380
3	617	169

4000K 90°



cambio sin previo aviso change without notice