

Cilinder 8W

SP004
superficie surface

640Lm~731Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 40°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria cilíndrica de superficie con aro basculante de diseño simple y funcional.

Simple and functional design in this cylindrical luminaire with tilting ring.

REFERENCIAS REFERENCES

SP004/30	3000K	640Lm	80Lm/W
SP004/40	4000K	731Lm	91,4Lm/W

GENERAL

negro black blanco white

superficie surface

IP40

ángulo de inclinación +15° -15°

tilting angle: +15° -15°

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

40°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 8,8W

power values of the system (LED + driver): 8,8W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

8W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

Ø80mm

altura: 85mm

height: 85mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface



H(m)	D(cm)	Lux
1	74	1275
2	147	319
3	221	142

3000K 40°



cambio sin previo aviso change without notice