

# Dem Asi 12W

LM112  
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K  
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

**HER**  
Light Lovers.



## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

IK07

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

## MEDIDAS MEASURES

Ø105mm

altura: 211mm

height: 211mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

## RECORTE CUTOUT

Ø100mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 40mm

max. ceiling thickness: 40mm

profundidad empotrada: 182mm

recessed depth: 182mm







## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción asimétrica de la gama DEM.

Asymmetric option of the DEM range.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	Efficiency
LM112/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
LM112/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
LM112/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W



cambio sin previo aviso change without notice

# Dem Asi 9W

LM119  
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K  
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER  
Light Lovers.



## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

IK07

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

## MEDIDAS MEASURES

Ø105mm

altura: 204mm

height: 204mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

## RECORTE CUTOUT

Ø100mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 40mm

max. ceiling thickness: 40mm

profundidad empotrada: 182mm

recessed depth: 182mm







## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción asimétrica de la gama DEM.

Asymmetric option of the DEM range.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	Efficiency
LM119/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
LM119/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
LM119/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W



cambio sin previo aviso change without notice

# Dem Asi 8,3W

LM110  
empotrado recessed

550Lm / 3000K  
IP20 / CRI ≥ 90 / 36°

HER  
Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción asimétrica de la gama DEM.

Asymmetric option of the DEM range.

## REFERENCIAS REFERENCES

LM110	3000K	550Lm	66,3Lm/W
-------	-------	-------	----------

## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

empotrado recessed

IP20

IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

36°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,1W

power values of the system (LED + driver): 9,1W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

8,3W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

## MEDIDAS MEASURES

Ø105mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

## RECORTE CUTOUT

Ø100mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 40mm

max. ceiling thickness: 40mm

profundidad empotrada: 182mm

recessed depth: 182mm



h: 182mm



cambio sin previo aviso change without notice