



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Uplight de señalización. Máxima calidad y estanqueidad para zonas de exterior. Luminaria de exterior de acero inoxidable AISI 316 especial para ambientes climáticos adversos.

Signalling lamp for outdoor. Outdoor luminaire built in stainless steel AISI 316

## REFERENCIAS REFERENCES

<b>EX047</b>	3000K	170Lm	56,7Lm/W
--------------	-------	-------	----------

### GENERAL

acero Inoxidable stainless steel

exterior outdoor

IP68

IK08

### ELÉCTRICA ELECTRICAL

3W

24VDC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

### APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

10°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP68

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 3,3W

power values of the system (LED + driver): 3,3W

### MEDIDAS MEASURES

Ø40,5mm

altura: 40mm

height: 40mm

### REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V


pulsador

push

DALI

### INSTALACIÓN INSTALLATION

Ø32mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	31	467
2	61	117
3	92	52

3000K 10°

### ACCESORIOS ACCESSORIES

EX048 Caja de preinstalación

EX048 pre-installation box



cambio sin previo aviso change without notice