

Rokta 35W

K4A
estructure structure

2905Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K4A	2700K	2905Lm	83Lm/W
-----	-------	--------	--------

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK38

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 35W

power values of the system (LED + driver): 35W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

35W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1170mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1174 x 37mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1039
2	537	260
3	805	115

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Rokta 36W

K4A
estructure structure

2735Lm~2940Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K4A/30	3000K	2735Lm	76Lm/W
K4A/40	4000K	2940Lm	81,7Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK38

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 35W

power values of the system (LED + driver): 35W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

36W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1170mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1174 x 37mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1039
2	537	260
3	805	115

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Rokta 53W

K6A
estructure structure

4355Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K6A	2700K	4355Lm	82,2Lm/W
-----	-------	--------	----------

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK39

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 53W

power values of the system (LED + driver): 53W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

53W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1730mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1734 x 37mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1559
2	537	390
3	805	173

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Rokta 55W

K6A
estructure structure

4105Lm~4410Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K6A/30	3000K	4105Lm	74,6Lm/W
K6A/40	4000K	4410Lm	80,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK39

ELÉCTRICA ELECTRICAL

55W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1730mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1734 x 37mm



APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 53W

power values of the system (LED + driver): 53W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1559
2	537	390
3	805	173

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Rokta 62W

K7A
estructure structure

5080Lm / 2700K
IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K7A	2700K	5080Lm	81,9Lm/W
-----	-------	--------	----------

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK40

ELÉCTRICA ELECTRICAL

62W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

2010mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

2014 x 37mm



APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 62W

power values of the system (LED + driver): 62W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1820
2	537	455
3	805	202

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Rokta 65W

K7A
estructure structure

4790Lm~5150Lm / 3000K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Línea de luz empotrable de reducida altura y gran eficiencia lumínica.

Recessed light with reduce height and high light efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

K7A/30	3000K	4790Lm	73,7Lm/W
K7A/40	4000K	5150Lm	79,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK40

ELÉCTRICA ELECTRICAL

65W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

2010mm x 50mm

altura: 35mm

height: 35mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)


pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

2014 x 37mm



APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 62W

power values of the system (LED + driver): 62W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1820
2	537	455
3	805	202

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice